

24 V DC / AC - Regensensor mit integrierter Auswertung

Best.-Nr.: 480210



24 V - Regensensor mit integrierter Auswertung

zum automatischen Schließen von Lüftungsfenstern, Lichtkuppeln etc.
bei Regen oder Schnee.


Technische Besonderheiten

- Kompakte Bauweise, Sensor und Auswertung in einem Gehäuse
- Optische Anzeige des Schaltzustandes
- Größtmögliche Sicherheit durch Vergusstechnik
- Korrosionsbeständigkeit durch vergoldeten Sensor
- Beheizte Messfläche
- Wartungsfrei
- Witterungsbeständiges Polyamidgehäuse (PA 66)
- Montagekonsole aus V2A für Mast- und Wandmontage

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 - 32 V DC, 24 V AC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Schaltspannung	max. 42 V
Schaltstrom	5 A
Abschaltverzögerung	ca. 5 min.
Schutzart	IP 65
Länge der Anschlussleitung	4 m
Gewicht	ca. 940 g (inkl. Anschlussleitung)

Anschluss-Schema



Anschluss des Gerätes durch eine Fachfirma nach den Vorschriften des VDE
Metalteile müssen wegen Blitzschutz entsprechend den rechtlichen Bestimmungen und Normen geerdet werden.



aumüller

aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58a • 86167 Augsburg
Postfach 52 12 61 • 86095 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 27 09 30 • Fax: +49 (0)821 70 98 42
www.aumueller-aumatic.de
info@ferralux.de

108-0-0-1-0.9 AK 12.08

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

24 V DC / AC - Regensensor mit integrierter Auswertung

Best.-Nr.: 480210



Montage

